

## DANE TECHNICZNE

Produkt:	<b>Folia silikonowana PP krepowana</b>	
Rodzaj:	jednostronnie	
Gramatura:	32 gsm	Tolerancja $\pm 4$
Grubość:	35 $\mu\text{m}$	
Wysokość wytłoczenia:	250 $\mu\text{m}$	Tolerancja -110/+70
Kolor:	czarna / biała	
Obciążenie zrywające MD:	min. 21 N/15mm	
Obciążenie zrywające CD:	min. 10 N/15mm	
Release (Tesa 7475, FTM10, 70°C):	3 -2/+3 cN/10mm	
Zastosowanie:	Jako warstwa zabezpieczająca powierzchnie samoprzylepne	
Warunki przechowywania:	Optymalna temp. przechowywania 15 – 25°C	
	Wilgotność względna ok. 50%	

Towar przechowywany w pomieszczeniach suchych, czystych, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych nie traci swoich właściwości przez co najmniej 6 miesięcy.

**dolpap**

**DOLPAP SP. Z O.O.**

ul. Okrzei 15, 59-225 Chojnów, Poland

tel: **00 48 76 81 81 661**

e-mail: **biuro@dolpap.pl**

**www.dolpap.pl**